

製品仕様書

品 名 GNSS 受信機
型 式 GNSSRX-01

項 目	仕 様
10MHz 出力	
出力数	4
インピーダンス	50Ω
出力レベル	SIN 0~3dBm
スプリアス	52dB 以上
コネクタ形状	BNC
1PPS 出力	
出力数	4
出力レベル	3.3V (CMOS)
デューティ比	50±5%
コネクタ形状	BNC
GCLK 出力	
出力数	2
出力レベル	3.3V (CMOS)
デューティ比	50±5%
出力周波数	4KHz~40MHz (専用ソフトにて設定)
コネクタ形状	BNC
RF IN (アンテナ)	
インピーダンス	50Ω
プリアンプ電源	5V 70mA
コネクタ形状	N 型
その他	
形状	EIA 1U ラックマウントタイプ
消費電力	5W
使用環境	5℃~40℃ 20%~80% (但し結露無きこと)
外形寸法	482.4×230.0×44.0 mm (コネクタ含まず)
質量	2.94kg (本体部のみ)
添付品	電源ケーブル



MTS&プラン

Mobile Technical Service & Planning

株式会社 MTS & プランニング

〒960-8074 福島県福島市西中央 2-21

TEL 024-533-1722

FAX 024-533-1612